



MISE SOUS FILM AVEC OU SANS RETRACTION

DEMPACK



DEMPACK - Filmeuse à cloche manuelles et semi-automatiques



Les filmeuses à cloche DEMPACK sont idéales pour l'emballage sous film rétractable de petites productions. Ces filmeuses combinent astucieusement l'opération de soudure en "L" et de rétraction du film autour des produits. L'opérateur place le produit à l'intérieur de la poche formée par le film sur le plateau d'introduction, puis déroule le film et positionne le produit dans la cloche. Il abaisse manuellement le couvercle qui est maintenu en position fermée par des électroaimants. La rétraction du film est simultanée à l'opération de soudure. La rétraction est obtenue immédiatement par une circulation d'air chaud autour du produit.

En fin d'opération la cloche s'ouvre automatiquement pour permettre à l'opérateur de reprendre le produit filmé. Dans la version H25 SA et SX, le produit est évacué automatiquement de la cloche par un convoyeur. Dans la version SX le cadre de soudure descend automatiquement à une cadence réglable.

Cette gamme a été conçue pour l'emballage des produits les plus divers, aussi bien dans les domaines alimentaires qu'industriels. Elle permet d'utiliser la plupart des films thermo-rétractables existant sur le marché.



Réglage en hauteur du plateau permettent d'ajuster le niveau de la soudure périphérique par rapport à la hauteur du produit pour obtenir une rétraction parfaite homogène autour du produit. Et barre de soudure téflonnée pour une durée de vie accrue.

Fonctionnalités :

- Système de soudure et rétraction en une seule opération.
- 10 programmes.
- Lame de soudure avec revêtement en téflon.
- Réglage de la hauteur du plan de travail.
- Electroaimant permettant le maintien de la cloche en position fermée durant la soudure.
- Panneau de contrôle alphanumérique LCD permettant un contrôle simple et précis de toutes paramètres
- Panneau électrique à ouverture frontale pour faciliter la maintenance.
- Deux perforateurs mécaniques de film ajustables.
- Verrouillage par électroaimant permettant d'assurer une parfaite pression de soudure, de libérer l'opérateur durant le cycle.



REGARDER LA VIDEO



REFERENCE	H20	H25	H25 SX	H35
Type d'asservissement	Manuel	Manuel	Fermeture de la cloche et éjection automatique	Manuel
Cadence maxi indicative	300 Cycles / H	300 Cycles / H	900 Cycles / H	300 Cycles / H
Cadre de soudure	440 x 300 mm	560 x 430 mm	560 x 460 mm	870 x 620 mm
Largeur maxi du produit *	250 mm	390 mm	390 mm	600 mm
Longueur maxi du produit *	410 mm	520 mm	520 mm	830 mm
Hauteur maxi du produit *	210 mm	260 mm	260 mm	310 mm
Type de film	Polyoléfine, PVC	Polyoléfine, PVC	Polyoléfine, PVC	Polyoléfine, PVC
Laize maxi du film	450 mm	600 mm	600 mm	800 mm
Diam. Maxi rouleau de film	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Alimentation électrique	230 V Mono—1650 W	230 V Mono—3700 W	230 V Mono—3800 W	380 V Tri + N—5100 W
Poids brut	98 kg	121 kg	190 kg	220 kg
Dimensions hors tout	105 x 68 x h103 cm	124 x 82 x h110 cm	202 x 79 x h119 cm	190 x 101 x h119 cm
Dimensions caisse carton	114 x 76 x h68 cm	113 x 91 x h77 cm	147 x 95 x h86 cm	213 x 108 x h130 cm

* Ces dimensions maxi ne peuvent pas être réalisées simultanément